

Sanicompact Luxe



La variante Premium de la gamme de produits Sanicompact



3 m
30 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- WC compact Premium avec possibilité de raccordement d'un lavabo
- Permet d'ajouter une toilette d'invités presque n'importe où dans la maison
- Avec abattant amovible pour plus de confort et d'hygiène
- Nettoyage aisé grâce à un revêtement anti-calcaire
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Consommation d'eau de seulement 1,8 ou 3,0 l par rinçage grâce au système double chasse ECO+

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40 mm




Disque de coupe multi-lames

CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, matériel de fixation pour le montage au sol, abattant amovible avec frein de chute

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	1
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	40 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Quantité de rinçage	1,8/3 l
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	33 kg
GTIN	3308812399112
Référence	0004

DIMENSIONS

