

# Saniaccess 1



L'idéal pour l'évacuation des eaux usées d'un WC avec une accessibilité optimale



5 m  
100 m



## AVANTAGES DU PRODUIT

- Idéal pour remplacer un modèle plus ancien grâce à des dimensions et raccords courants
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à une double ouverture de maintenance pour le broyeur et les composants électriques

## RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 100 mm




Broyeur mono-lame



## CONTENU DE LA LIVRAISON

Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

## COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	1
Diamètre des entrées (extérieur)	100 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/28/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Hauteur de commutation	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
<b>Marquage et logistique</b>	
Poids, emballage compris	7 kg
GTIN	3308815013169
Référence	0001A

## DIMENSIONS

